

Polietylen & Polipropylen

Gatunki rekomendowane do zastosowań tekstylnych

Nazwa gatunku	MFR [g/10']	Dodatki	Typowe zastosowania konsumenckie/Cechy
	230°C/2,16		
POLIPROPYLEN - TAŚMY - TASIEMKI - WŁÓKNA POJEDYNCZE			
<i>Adflex</i> Q100F	0,6		Taśmy
<i>Moplen</i> HP556E	0,8	WCO	Taśmy
<i>Moplen</i> EP310D	0,95		Taśmy
<i>Moplen</i> HP456H	1,8	WCO	Taśmy, tasiemki, włókna pojedyncze
<i>Moplen</i> HP456J*	3,4	WCO	Taśmy, włókna pojedyncze, sznurki
POLIPROPYLEN - WŁÓKNA CIĘTE - CF/BCF			
<i>Moplen</i> HP552L	6	AGF	Włókna cięte
<i>Moplen</i> HP551M	9,5	AGF	Włókna cięte, niska stabilizacja UV
<i>Clyrell</i> RC354N	10	AGF	Włókna cięte związane termicznie
<i>Moplen</i> HP554M	11,5	AGF	Włókna cięte związane termicznie
<i>Moplen</i> HP552N	13	AGF	Włókna cięte
<i>Moplen</i> HP552R	25	AGF	Włókna cięte, CF/BCF
POLIPROPYLEN - WŁÓKNINY - POY - HTY			
<i>Moplen</i> PP567P	18	AGF	Wąski MWD do włókien, CF/BCF
<i>Moplen</i> HP561R*	25	AGF	Wąski MWD do włókien, HTY
<i>Moplen</i> HP561S HP*	36	AGF	Wąski MWD do włókien, HTY
<i>Moplen</i> RP261S	30	AGF	Wąski MWD do włókien o dużej miękkości, POY-HTY, CF-BCF
<i>Adflex</i> Z108S	27	AGF	W mieszaninie poprawia miękkość
POLIPROPYLEN - MELT BLOWN			
<i>Moplen</i> HP560Y	1200		Bardzo wąski MWD
<i>Moplen</i> HP560Z	1500		Bardzo wąski MWD

* Gatunki wytwarzane w wytwórni Basell Orlen Polyolefins w Płocku

AGF = Pakiet przeciwstarzeniowy HTY = Włókna o wysokiej wytrzymałości

CF/BCF = Włókna ciągłe / włókna objętościowe ciągłe MWD = Rozrzut masy cząsteczkowej

WCO = Pakiet zapobiegający wynoszeniu wody

Przed użyciem produktu sprzedawanego przez firmę należącą do rodziny firm LyondellBasell („LyondellBasell”) użytkownicy powinni samodzielnie określić, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania i może być używany bezpiecznie i legalnie. LyondellBasell NIE UDZIELA GWARANCJI, WYRAŻNYCH LUB POŚREDNICH (W TYM JAKICHKOLWIEK GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU) INNYCH NIŻ ODREBNIEM UZGODNIONIE PRZEZ LyondellBasell W UMOWIE SPRZEDAŻY PRODUKTU.

LyondellBasell zabrania lub ogranicza używanie swoich produktów w niektórych zastosowaniach. W celu uzyskania dalszych informacji na temat ograniczeń lub zakazów użytkowania prosimy o kontakt z przedstawicielem LyondellBasell.

powinni zapoznać się z odpowiednią Kartą Charakterystyki przed użyciem produktu

Użytkownicy

Adflex, Clyrell, Moplen, Hostalen są znakami towarowymi należącymi lub używanymi przez grupę LyondellBasell i są zarejestrowane w Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych USA

Nazwa gatunku	MFR [g/10']	MFR [g/10']	RFF	Gęstość	Dodatki	Typowe zastosowania konsumenckie/Cechy
	190°C/21,6	190°C/5	21,6/5	[g/cm ³]		
POLIETYLEN DUŻEJ GĘSTOŚCI (HDPE) - HOSTALEN						
<i>Hostalen</i> ACP 7740 F1	23	1,8	12	0,948	środek smarny	Łatwe przetwórstwo, siatki rękawowe
<i>Hostalen</i> ACP 7740 F2*	23	1,8	12	0,948		Folie i tasiemki, siatki różnego typu
<i>Hostalen</i> ACP 7740 F3	23,00	1,8	11	0,951		Siatki do owijania